



Fabricados en PEHD con reparto y espesores de material homogéneos.
 Con superficies fácilmente decorables mediante fajas o etiquetas.
 Homologados y resistentes a la mayoría de productos químicos.
 Su diseño permite el máximo aprovechamiento del espacio.
 Gran variedad de accesorios para todo tipo de necesidades: precinto, inducción, desgasificación.

Producto	Capacidad	Tara	Ø Cuello	Otros
GERH0003LN11XXE2	3L	195 gr.	50	UN 3H1/Y 1,4/ 110/* /E/02-B-750-11
GERH0005LN11XXE2	5L	255 gr.	50	UN 3H1/Y 1,9/ 110/* /E/02-B-749-11
GERH0006LB11XXE2	6L	270 gr.	50	UN 3H1/Y 1,4/ 110/* /E/02-B-750-11
GERH0003LN11XXPK	3L	140 gr.	45	3H1/Y1.9/150/./D/BAM6075P
GERH0005LB11XXPS	5L	260 gr.	52	3H1/Y1.9/110/./16/E/02 J-477-11
GERH0005LB13XXPS	5L	267 gr.	52	3H1/Y1.9/110/./16/E/02 J-477-11
GERH0006LB11XXPK	6L	270 gr.	45	3HY/Y1.8/200/**/F/BVT 260154/PP
GERH0010LN1111PS	10L	450 gr.	50	UN 3H1/Y 1,9/110/* /E/02-J536-11
GERH0010LN12XXPK	10L	420 gr.	51	3H1/Y1.9/200/-D/BAM6034PP
GERH0010LN13XXPS	10L	460 gr.	61	3H1/Y1.9/110/* /E/**/02-J-536-11
GERH0016LN11XXPK	16L	700 gr.	61	3H1/Y1.9/200/15/F/BVT 260158/PP
GERH0020LB11XXPK	20L	800 gr.	61	3H1/Y1.9/200/./D/BAM7210-**
GERH0025LN11XXPS	25L	1075 gr.	61	3H1/Y1.9/150/* /E/**/02-J-537-11
GERH0030LN11XXPK	30L	1300 gr.	61	3HY/Y1.9/200/FBVT260167 PP

